



**Spesifikasjoner Fordelspakning 6x  
Ledvance LED downlight Slim Torget  
SQ155 12W 1020lm 120D - 830 varm  
hvit**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 257396                                            |
| EAN                            | 8719157070706                                     |
| Produsentkode                  | 8719157070706                                     |
| Merke                          | Ledvance                                          |
| Produsent navn                 | Multipack 6x DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20 LEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 3 år                                              |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 30000                                             |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x18                         |
| Wattstyrke            | 12W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Fargeinnstilling   | Enkel farge                   |
| Lysvinkel (grader) | 120                           |
| Lysfluks (Lumen)   | 1020lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 85                            |
| Effektfaktor       | >0.50                         |
| UGR-indeks         | < 28 - Korridorer og lagerrom |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Produkttype        | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Montering                 | Innfelt                       |
| Utsnitt (mm)              | 155x155                       |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                          |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule             |
| Driftstemperatur          | -20 til + 50                  |
| Materiale                 | Polykarbonat                  |
| Farge på Armaturet        | Hvit                          |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt, 2-polet] |
| Product Serie             | DOWNLIGHT SLIM                |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 30  |
| Diameter (mm) | 169 |

**Sensor Information**  Enkle og effektive LED-løsninger  Skreddersydd tilbud

Type Sensor  Opptil 7 års garanti på LED-produkter  Enkel returprosess

Ingen sensor