



Spesifikasjoner Philips LED panel  
FlexBlend RC340B Hvit 25.5W 3600lm -  
940 kaldt hvit | 60x60cm - UGR <19 -  
beste fargegjengivelse - Bevegelses-  
og lyssensor

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 243179                                  |
| EAN                            | 8719514708303                           |
| Produsentkode                  | 70830300                                |
| Merke                          | Philips                                 |
| Produsent navn                 | RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                    |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                   |
| Product Serie                  | RC340B                                  |

## Teknisk informasjon

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                    |
| Erstatter (Watt)      | 4x18                             |
| Wattstyrke            | 25.5W                            |
| Volt (V)              | 220-240                          |
| Dimbar                | Ja, Dali                         |
| Fargekode             | 940 Kaldt Hvitt                  |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt                 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                             |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                      |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 3600lm                          |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 141                             |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP54                            |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule               |
| Armatur Tilkobling        | PI [Push-in tilkobling 3-polet] |
| Effektfaktor              | >0.90                           |
| Produkttype               | LED Paneler                     |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| EOC8               | 70830300                      |
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Driftstemperatur   | +10 to +40                    |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Stål                          |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm)         | 597     |
| Bredde (mm)         | 597     |
| Høyde (mm)          | 60      |

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**

## Sensor Information



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type Sensor | Skumringsrele |
|-------------|---------------|